

RELVA DE PAISAGISMO

Referência do produto SMA	H20JA	
Aplicações	Paisagismo – Jardim	
Tipo	Tapete de relva sintética não preenchido de tufos	
Material do fio	Monofilamentos reta (forma de C) e Monofilamentos enrolado	
Tipo de fio	11.000 dTex	
Qualidade do fio	Amigo do ambiente, estabilizado contra UV, livre de chumbo e cádmio	
Base Primário	Estabilidade UV satisfaz DIN 53.387 padrão 100% PP Thiobac com lã, preta, peso 160gr/m2, estabilizado UV	
Base Secundário	Látex preto composto com uma base de estireno butadieno (SBR), com orifícios de drenagem, 1.140 gr/m2	
Tear	3/8"	
Altura do Fio	20 mm	±10%
Pontos por 10 cm	16	±10%
Total de pontos por m2	16.800	±10%
Peso do Fio	917 g/m2	±5%
Peso do Produto	2.217 g/m2	±5%
Largura máx. dos Rolos	400 cm	±2cm
Cumprimento dos Rolos	20 – 25 metros lineares	
Estabilidade da cor	Teste Xenon: Escala de Azul > 7, Escala de Cinzas > 4	
Classificação de Resistência ao Fogo	Cfl-S1 (EN ISSO 11925-2: com preenchimento de areia até 5 cm) Efl-S1 (EN ISSO 11925-2: sem preenchimento)	
Permeabilidade à Água	60 litros / min / 100 cm2	
Preenchimento Recomendável	Não é necessário (opcional 5Kg/m2)	

À SintéticaMente Aplicada se reserva o direito de efetuar modificações técnicas ao produto a cima mencionado, a fim de melhorar a relva artificial de acordo com a mais recente tecnologia. Os produtos entregues podem-se diferenciar ligeiramente dos valores mencionados. A SintéticaMente Aplicada garante a qualidade técnica do produto. A SintéticaMente Aplicada não é legalmente responsável em caso de não-conformidade com as especificações acima mencionadas.

